

ATESS EVA-07S-P/EVA-07S-S

ATESS 交流充电桩(单相单输出)



技术特征

家用单相交流充电桩，输出单枪或单插座可选

产品特征

 充电模式多样

 外观精美体积小

 全方位保护

 欧洲标准

 多种通讯模式

 安装方式灵活

深圳时代能创能源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区恒隆工业园9栋三层, B区3栋一层

T +86 755 2998 8492 F +86 755 2998 5623 W www.atesspower.com E info@atesspower.com

规格参数

	ATESS EVA-07S-P	ATESS EVA-07S-S
输入和输出		
输入电压	230V AC	230V AC
输入频率	50Hz	50Hz
输出电压	230V AC	230V AC
最大输出功率	7.3kW	7.3kW
最大输出电流	32A	32A
充电接口类型	IEC 62196-2, Type 2	IEC 62196-2, Type 2
连接器	枪线	插座
枪线长度	5m	/
保护特性		
过压保护	具备	具备
欠压保护	具备	具备
过载保护	具备	具备
短路保护	具备	具备
漏电保护	具备	具备
过温保护	具备	具备
防雷保护	具备	具备
功能和附件		
以太网/ WIFI/ 4G	具备/具备/可选	具备/具备/可选
液晶显示屏	无	无
漏电保护	Type A + 6mA漏电检测 (等同Type B)	Type A + 6mA漏电检测 (等同Type B)
支付方式	刷卡(可选)	刷卡(可选)
LED指示灯	具备	具备
急停按钮	具备	具备
功率智能调节	可选	可选
运行环境		
防护等级	IP65	IP65
工作温度	-20° C ~+50° C	-20° C ~+50° C
工作湿度	5%~95% 无凝结	5%~95% 无凝结
最高海拔	2000m	2000m
冷却方式	自然冷却	自然冷却
待机功耗	<8W	<8W
产品规格		
尺寸(宽/高/厚)	240/380/164mm	240/380/164mm
重量	<9.5KG	<7KG
安装配件		
壁挂支架/落地安装杆	具备/可选	具备/可选
产品认证	CE	CE