

EVA-44S-P

交流充电桩(三相单输出)



技术特征

三相交流快充桩适用于办公楼宇/大型商超，单枪输出

产品特征

 充电模式多样

 外观精美体积小巧

 全方位保护

 欧洲标准

 多种通讯模式

 安装方式灵活

深圳时代能创能源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区恒隆工业园9栋三层, B区3栋一层

T +86 755 2998 8492 F +86 755 2998 5623 W www.atesspower.com E info@atesspower.com

规格参数

EVA-44S-P

输入和输出

输入电压	400V AC
输入频率	50Hz/60Hz
输出电压	400V AC
最大输出功率	44kW
最大输出电流	63A
充电接口类型	IEC 62196-2, Type 2
连接器	枪线
枪线长度	5m

保护特性

过压保护	具备
欠压保护	具备
过载保护	具备
短路保护	具备
漏电保护	具备
过温保护	具备
防雷保护	具备

功能和附件

以太网/WIFI/4G	具备/具备/可选
液晶显示屏	具备
漏电保护	Type A + 6mA漏电检测 (等同Type B)
充电模式	APP/刷卡/即插即充
LED指示灯	具备
急停按钮	具备
功率智能调节	可选

运行环境

防护等级	IP65
工作温度	-25° C ~ +50° C
工作湿度	5%~95%无凝结
最高海拔	2000m
冷却方式	自然冷却
待机功耗	<8W

产品规格

尺寸(宽/高/厚)	295/466/189mm
重量	<16kg

安装配件

壁挂支架/落地安装杆	具备/可选
产品认证	CE